půdorys podlaží	OZN	ÚČEL PROSTORU / PT podlahové topení	PODLAHA		STĚNY		STROP		PLOCHA
A	001	CHODBA SUTERÉNU	keramická dlažba	A	pohledový beton	L	pohledový beton	L	14,80 m²
A	002	KOMORA POD SCHODY	keramická dlažba	A	pohledový beton	L	pohledový beton	L	5,25 m²
A	003	SKLAD	keramická dlažba	C	pohledový beton	L	pohledový beton	L	8,60 m²
A	004	PRÁDELNA - SUŠÁRNA + T.M.	keramická dlažba	C	keramická dlažba	C	pohledový beton	L	15,85 m²
A	005	NÁSTUPNÍ SCH. RAMENO	schod. keram. dl.	B	pohledový beton	L	štuk + malba	H	1,65 m²
G	006	MEZIPODESTA ZE SUTERÉNU	keramická dlažba	A	pohledový beton	L	štuk + malba	H	1,95 m²
G	007	DOSTUPNÉ SCH. RAMENO	schod. keram. dl.	B	pohledový beton	L	štuk + malba	H	1,65 m²
A	008	SAUNA - SPRCHA	keramická dlažba	E	dřevěný obklad	I	pohledový beton	L	13,70 m²
A	009	WC + UM.	keramická dlažba	E	keramický obklad	E	pohledový beton	L	1,80 m²
A	010	SKLAD POTRAVIN	keramická dlažba	C	pohledový beton	L	pohledový beton	L	4,90 m²
A	011	ZAHRADNÍ TECHNIKA + DÍLNA	keramická dlažba	D	pohledový beton	L	pohledový beton	L	37,85 m²
L	012	VJEZD + VCHOD na zahradu	žulová dlažba	P	-	-	-	-	66,50 m²
I	013	VENKOVNÍ SCHODY_1	venk.keram.dlažba	G	-	-	-	-	2,15 m²
I	014	OKAPOVÝ CHODNÍK		G	fasáda	V	fasáda	V	24,30 m²
I	015	OPĚRNÁ STĚNA - RAMPA	venk.keram.dlažba	G	fasáda	V	fasáda	V	2,05 m²

Schell venkovní nezámrzný ventil DN15
POLAR II sada 039970399
pro tloušťku zdiva 20–50 cm

RAMPA 2,2 mb, 79 %

-2,62 -2,60 -2,62 -0,87

20x3,4

011
zahradní technika+dílna
-N-

Výj

BATERIE UMYVADLOVÁ
150x15

25x4,2
20x3,4

PONK

AN+TUV
výtokový kohout DN15
s napojením na hadici

010
sklad potravin
-N-

001
chodba suterén
-N-

32x5,4
25x4,2

003
sklad
-N-

SV - 25x4,2 - UZ. VENTIL DN 20
TUV- 25x4,2 - UZ. VENTIL DN 20
(ve skříňce ve stěně

V2

32x5,4
25x4,2

004
prádelna+sušárna+technická místnost
-N-

20x3,4

Schell venkovní nezámrzný ventil DN15
POLAR II sada 039970399
pro tloušťku zdiva 20–50 cm

-2,60

008
sauna+sprcha
-N-

25x4,2
25x4,2

BATERIE UMYVADLOVÁ
150x15

25x4,2
25x4,2

Výj

TČ

Schell venkovní nezámrzný ventil DN15
POLAR II sada 039970399
pro tloušťku zdiva 20–50 cm

V

20x3,4

RRK15

0,5%

S

UM
009
WC
-N-

WC

RRK15

25x4,2

E1,507

9

002
komora pod schody
-N-

-2,60

AP

HL406

HL406

Suš

32x5,4

uzávěr vody pro RD
kk DN25 ve skříňce
ve stěně

V1

-0,85

BATERIE SPRCHOVÁ
S HLAVICOVOU SPRCHOU

Schell venkovní nezámrzný ventil DN15
POLAR II sada 039970399
pro tloušťku zdiva 20–50 cm

-0,85

HUP

Výstroj zásobníku TUV

SV – připojovací skupina na studené vodě

TUV– uzavírací ventil DN20

STUDNA

ST

stávající studna
osazená čerpacím
zařízením primární vody

napájecí potrubí ze studny
PE50 tlak max 1bar
materiál PE

LEGENDA

WC – splachovací nádrž k WC
Bi – bidetová baterie jednopáková stojánková
U – umyvadlová baterie jednopáková stojánková
Um – umyvadlová baterie jednopáková stojánková
V – vanová baterie se sprchou jednopáková nástěnná
S – sprchová baterie se sprchou jednopáková nástěnná
D – dřezová baterie jednopáková stojánková
Výj – výlevková baterie jednopáková stojánková
Výz – výlevková baterie jednopáková stojánková
G – podlahová vpusť se zápachovým uzávěrem
AP – rohový kohout DN15 (alt. HL406) + hadice
MN – rohový kohout DN15 (alt. HL405) + hadice
Suš – rohový kohout DN15 (alt. HL405) + hadice
TUV – průtokový ohřívač TUV
TČ – tepelné čerpadlo
AN – akumulační nádoba pro vytápění
VZDJ – jednotka chlazení

V1–V2 stoupačka pitné vody

– potrubí studené vody (plast)

– potrubí teplé užitkové vody (plast)

projektant
Marcela Macáková

investor
Zdeněk Kvída a Vladimíra Kvídová,
náměstí Míru 19, Dolní Bečkovice

místo stavby
k.ú. Dolní Bečkovice [628654],
p.č. st.48/1, p.č. st.48/2,
přístup z p.č.726/1

akce
Stavební úpravy RD č.p. 19
* část Vodovod a kanalizace

Projekční kancelář
HeckR tomáš
nám. Jana Opletala 24
272 04 KLADNO 4
e-mail info@heckr.cz IČ 447 09 901 ČKAIT 0009046

datum	zakázka	stupeň	měřítko	formát
07/2024	003/2024	PS	1:50	A 2

1.PP_ SUTERÉN

V - 1